

**D'AUTRES
PRODUITS HAUTE
PERFORMANCE**

**COLLECTER. DISTRIBUER.
RÉPÉTER.**



**DISTRIBUTEUR À
SUCCION**

VAC-175

IMPRIME AU CANADA



Pour plus d'information, contactez-nous au : **+1 877 228-6868**
2510, 98^e Rue, Saint-Georges (QC) G6A 1E4 Canada
osimachinerie.com



DISTRIBUTEUR À SUCCION

Notre **distributeur à succion** trie les planches en fonction de la longueur, la largeur, le grade ou une combinaison de ces critères. Cet équipement procure une efficacité exceptionnelle en situation de production de pointe – même à un niveau de 175 pieds par minute (53 m/min). D'une synchronisation maximale, le système de courroies dentées et ventouses saisit les planches et les répartit aux emplacements souhaités 100% du temps.

Le distributeur à succion s'adapte à plusieurs applications manufacturières telles que :

- Planchers de bois franc
- Planchers d'ingénierie
- Lamelles pour plancher d'ingénierie
- Planchers de bois résineux

CARACTÉRISTIQUES

Appareil le plus fiable et le plus efficace pour le déchargement de la tenonneuse

Vitesse pouvant atteindre 175 pi/min (53 m/min)

Jusqu'à 45 points de déchargement différents

Entretien simplifié par l'absence de mécanisme mobile

Trie les planches de 3/32" (2 mm) to 1-1/2" (38 mm) d'épaisseur

Longueurs de planches de 8" (305 mm) à 96" (2438 mm)

Largeurs de planches de 2" (51 mm) à 12" (305 mm)

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Entrée > Tenonneuse / convoyeur à chaîne à taquets

Sortie > Convoyeur à courroies multiples vers une station d'emballage / convoyeur-ciseau pour l'empilage des planches

